作成/改訂日:2021/08/01

Ā	Ø47mm	Ø25mm
⊘253mm		 ⊘140mm
V		
_	⊘140mm	_
	⊘186mm	

型番	NC72C/DNZ		
撮像素子	1/2.8 2Megapixel STARVISTM CMOS		
映像出力	RJ-45(10/100 Base-T)		
映像圧縮方式	H.265+/H.265/H.264+/H.264		
有効画素数	207万画素 [1920(H)x1080(V)]		
デイナイト	自動/手動		
最低照度	Color: 0.005Lux@F1.6; B/W: 0.0005Lux@F1.6		
赤外線照射距離	最大約50m		
レンズ	4.5mm~135mm		
最短焦点距離	100mm~ 1000mm		
撮影画角	H: 67.8° ~ 2.4°		
音声マイク	-		
電源	AC24V/1.5A(±10%), PoE+(802.3at)		
消費電力	13W,23W (Heater on)		
使用条件	-40°C ~ 60°C / 湿度95%以下		
防水グレード	IP67		
外形寸法	Ф186(mm) x 253(mm)		
本体重量	2.5kg		
付属品	ビス、コンクリートアンカー		
材質	本体部:金属		
相互運用性	ONVIF Profile S&G, API		
認証	CE: EN55032/EN55024/EN50130-4		
	FCC: Part15 subpartB,ANSI C63.4- 2014		
	UL: UL60950-1+CAN/CSA C22.2,No.60950-1		
DORI距離(※)	検知:1862m / 観察:744m / 認識:372m / 特定:186m		
※カメラと被写体間の距離です。物体を把握する際の目安として示しています。			

単位: mm

型番:NC72C/DNZ

株式会社ヤザワコーポレーション