



型番	NCR52R(1/2/3/4)T_DNZ
システム	メインプロセッサ : Dual-core embedded processor OS : Embedded LINUX
IPカメラ入力	4入力
双方向音声	入力 : 1/出力 : 1、RCA
録画圧縮方式	H.265/H.264
録画解像度	8MP/6MP/5MP/4MP/3MP/1080P/720P/D1&etc.
録画ビットレート	80Mbps (16Kbps ~ 20Mbps/台)
録画モード	手動/スケジュール/動体検知/ビデオロス/カメラ映像断/アラーム/停止
録画インターバル	前録画 : 1 ~ 30秒/後録画 : 10 ~ 300秒
ネットワーク端子	1 RJ-45 port (10/100Mbps)
PoE	4 ポート(IEEE802.3at/af)
出力端子	HDMI×1/VGA×1
表示解像度	HDMI: 3840×2160, 1920×1080, 1280×1024,1280×720 VGA: 1920×1080, 1280×1024, 1280×720
表示画面モード	単画面/4分割画面
QSD	カメラ名/日付/ビデオロス/カメラロック/動体検知/録画
ネットワーク機能	HTTP/HTTPS, TCP/IP, IPv4/IPv6, RTSP, UDP, NTP,DHCP, DNS, IP Filter, DDNS, IP Search(Support DahuaIP camera, DVR, NVS and etc.)
接続ユーザー数	最大128人
スマートフォン	対応OS : iOS/Android
相互運用性	ONVIF 2.4, SDK, CGI
トリガーイベント	録画/PTZ/ツアー/プッシュ/Eメール/FTP/スナップショットプザー/ポップアップ表示
映像検出	動体検知 : エリア設定(396 [22 × 18])/ビデオロス/カメラ映像断& 接続状態判別
再生表示	単画面/4分割表示
再生検索モード	時間/アラーム/動体検知/詳細(秒単位)/スマート
再生機能	再生/一時停止/停止/逆再生/高速再生/スロー再生/次ファイル/前ファイル/次カメラ/前カメラ/フルスクリーン/リピート/シャッフル/バックアップ選択/デジタルズーム
バックアップモード	USBデバイス/ネットワーク
内蔵HDD	1SATAポート(最大6TB対応)
外部インターフェース	USB2.0×2
電源	DC48V/1.25A
消費電力	NVR: <5.3W (HDD非搭載時) PoE: 最大25.5w/ポート(総合50W)
外形寸法/重量	260mm×224.9mm×47.6mm/1.6kg (HDD非搭載時)
使用条件	動作条件)温度:-10°C ~ +55°C/86 ~ 106kpa ストレージ条件)温度:-20°C ~ +70°C/湿度:0 ~ 90%RH
対応サードパーティ	Arecont Vision, AXIS, Bosch, Brickcom, Canon, CP Plus, Dynacolor, Honeywell, Panasonic, Pelco, Samsung, Sanyo, Sony, Videotec, and more
付属品	マウス/ビス/HDDケーブル
認証	CE: EN55032, EN55024, EN50130-4, EN60950-1 FCC: Part 15 Subpart B, ANSI C63.4-2014 UL: UL60950-1

単位 : mm