



単位 : mm

型番	NCR65A/DNZ
イーサネット	24×10/100/1000 Base-T PoEポート, 2×100/1000 Base-X
RS232シリアルコンソール	1×RS232
PoE 電力消費	Port1&2 Hi-PoE (60W), PoE+, PoE 1ポート最大30W, 合計最大360W
PoE Protocol	IEEE802.3af、IEEE802.3at、Hi-PoE
スイッチング容量	52 Gbps
パケットフォーワーディングレート	38.688 Mpps
パケットバッファメモリー	4 Mb
動作湿度	5%~95%
電源	AC100~240V
雷サージ	Common Mode 2KV, Differential Mode 1KV
動作温度	-10℃~55℃
重量	3.51 kg
外形寸法(W×D×H)	440 mm × 300 mm × 44 mm
System	ユーザ名/パスワード : admin/admin, IP Address : 192.168.1.110/24
PoE Budget	360W
最大消費電力	18W
マクテ-ブルサイズ	8K
NTP	サポート
DHCP	DHCP client/server
VLAN	802.1Q Standard VLAN
Port Aggregation	LACP protocol
ミラーリング	多対1ポートミラーリング
フロー制御	Half-duplex based on back pressure type control, Full duplex based on PAUSE frame
マルチキャスト	IGMPスヌーピング v1 / v2 / v3
セキュリティ機能	ユーザ管理、SSH、HTTPS、SNMP v1 / v2 / v3、ROMN、ACL IPソースガード、ARPインスペクション、802.1x、ループ保護
スパンニングツリー	STP/RSTP/MSTP
LLDP	サポート
マクテ-ブル	マクテ-ブル/レステ-ブル設定
QoS	CoS / DPL / PCP / DEIに基づくQoSサービスのサポート 各ポートは8出力キューをサポート ポートシェーピング、ポートタグマッピング、DSCPでQoSサービスをサポート
システムメンテナンス	設定ファイルのアップロード/ダウンロードをサポート
ネットワーク管理	WEB (httpプロトコル)、シリアル、SNMP